


# HGS

**Funktion:** Helgängad stång, enligt DIN 975.

**Material:** Stål 4.6, stål 8.8 och syrafast stål (A4).

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.  
Varmförzinkad, för utomhusbruk.



|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diameter (D) mm | M5   | M6   | M8   | M10  | M12  | M14  | M16  | M18  | M20  |
| Gängstigning mm | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 |

## Elförzinkad 5 my, stål 4.6

|     |      | FÖRPACKNING |       |
|-----|------|-------------|-------|
| D   | L    | Art. nr     | Antal |
| M5  | 1000 | 67805       | 1     |
| M6  | 1000 | 67806       | 1     |
| M8  | 1000 | 67808       | 1     |
| M10 | 1000 | 678010      | 1     |
| M12 | 1000 | 678012      | 1     |
| M14 | 1000 | 678014      | 1     |
| M16 | 1000 | 678016      | 1     |
| M18 | 1000 | 678018      | 1     |
| M20 | 1000 | 678020      | 1     |

## Utvändig varmförzinkad, stål 8.8

|     |      | FÖRPACKNING |       |
|-----|------|-------------|-------|
| D   | L    | Art. nr     | Antal |
| M8  | 1000 | 67908       | 1     |
| M10 | 1000 | 679010      | 1     |
| M12 | 1000 | 679012      | 1     |
| M16 | 1000 | 679016      | 1     |
| M20 | 1000 | 679020      | 1     |

## A4 syrafast

|     |      | FÖRPACKNING |       |
|-----|------|-------------|-------|
| D   | L    | Art. nr     | Antal |
| M6  | 1000 | 67606       | 1     |
| M8  | 1000 | 67608       | 1     |
| M10 | 1000 | 676010      | 1     |
| M12 | 1000 | 676012      | 1     |
| M16 | 1000 | 676016      | 1     |
| M20 | 1000 | 676020      | 1     |